

2025

Ceník (Březen 2025)

NIVEL
SYSTEM



**Řešení měření
pro stavebnictví**

NIVEL
SYSTEM



NIVEL SYSTEM

Řešení měření pro stavebnictví

Nivel System je evropská značka, která se vyznačuje vysokou kvalitou měřících přístrojů a příslušenství. Naše značka byla založena v roce 2003 a od té doby se opírá o zkušenosti získané při vývoji, výrobě, dodávkách a servisu přístrojů.

Inspirací pro vývoj a výrobu s využitím vlastních patentů je především zpětná vazba od našich zákazníků. Neváháme sáhnout po inovativních náparech a úspěšně realizujeme průkopnická řešení, jako jsou modré paprsky nebo čtyřúrovňové křížové lasery s elektronickým kompenzátozem. Naše přístroje jsou vybaveny komponenty nejvyšší kvality od předních světových dodavatelů, aby naše výrobky splňovaly nejnovější trendy a standardy profesionální techniky.

Díky rozsáhlé síti distributorů po celé Evropě jsou výrobky Nivel System uznávané a dostupné v

mnoha železářstvích, stavebninách a specializovaných prodejnách s měřícími přístroji. Zákazníci si mohou vybrat ze široké nabídky přístrojů, které vyhovují jejich potřebám a možnostem.

Poskytujeme podporu prostřednictvím našich regionálních prodejců a disponujeme jednou z nejpokročilejších diagnostických platform pro stavební lasery - Octopus Prime 3D. Přístroje Nivel System jsou před prodejem kontrolovány a kalibrovány. Díky modernímu servisnímu vybavení máme spolehlivý a rychlý servis.



CL1R, CL1G, CL1B



Lasery pro klasickou nivelaci



Určené pro:

- vodorovné práce

1 x 360° laserová rovina, kontrola stavebních prací v 1D (1 x H)

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL1R	CL1G	CL1B
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm/10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	1 horizontální (360°)		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	130 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,86 kg		

CL1R

Červený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263351745

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetický kompenzátor
- Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

4 890,-



CL1R
set SJJM1EX
EAN: 5908263352001

Cena bez DPH 5 880,-



CL1R
set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352780

Cena bez DPH 8 350,-

CL1G

Zelený křížový laser (1 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263351752

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetický kompenzátor
- Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

6 140,-



CL1G
set SJJM1EX
EAN: 5908263352018

Cena bez DPH 7 130,-



CL1G
set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352797

Cena bez DPH 9 600,-

CL1B

Modrý křížový laser (1 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263351769

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 1 laserová rovina (360°)
- magnetický kompenzátor
- Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

7 360,-



CL1B
set SJJM1EX
EAN: 5908263352025

Cena bez DPH 8 350,-



CL1B
set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352803

Cena bez DPH 10 840,-

CL2R, CL2G, CL2B



Lasery pro instalatéry



Určené pro:

- montážní práce
- elektroinstalace
- instalátérské práce

2 x 360° laserová rovina, řízení stavebních prací ve 2D (1 x V, 1 x H)

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL2R	CL2G	CL2B
Laserový parsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm /10 m		
Zobrazení paprsku (rovina)	1 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	130 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,86 kg		



CL2R

Červený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350427

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

6140,-



CL2R set LP36

EAN: 5908263350915

Cena bez DPH 7130,-



CL2R set SJJM1EX

EAN: 5908263350922

Cena bez DPH 7 130,-



CL2R set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352810

Cena bez DPH 8 600,-



CL2G

Zelený křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350434

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

7 360,-



CL2G set LP36

EAN: 5908263350953

Cena bez DPH 8 350,-



CL2G set SJJM1EX

EAN: 5908263350960

Cena bez DPH 8 350,-



CL2G set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352827

Cena bez DPH 9 850,-



CL2B

Modrý křížový rovinový laser (2 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350441

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 2 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

8 600,-



CL2B set LP36

EAN: 5908263350991

Cena bez DPH 9 600,-



CL2B set SJJM1EX

EAN: 5908263351004

Cena bez DPH 9 600,-



CL2B set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352834

Cena bez DPH 11 080,-

CL3R, CL3G, CL3B



Obkladačské lasery



Určené pro:

- pokládku obkladů a dlažeb
- potěry
- dokončovací práce

3 x 360° laserová rovina, řízení stavebních prací ve 3D (2 x V, 1 x H)

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL3R	CL3G	CL3B
Laserový parsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm/10m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 1 horizontální (360°)		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	148 x 90 x 133 mm		
Hmotnost	0,89 kg		



CL3R

Červený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350458

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

7 360,-



CL3R
set LP36

EAN: 5908263351035

Cena bez DPH 8 350,-



CL3R
set SJJM1EX

EAN: 5908263351042

Cena bez DPH 8 350,-



CL3R
set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352841


Cena bez DPH 9 850,-



CL3R
set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351066

Cena bez DPH 14 170,-



CL3G

Zelený křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350465

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

8 600,-



CL3G
set LP36

EAN: 5908263351073

Cena bez DPH 9 600,-



CL3G
set SJJM1EX

EAN: 5908263351080

Cena bez DPH 9 600,-



CL3G
set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352858

Cena bez DPH 11 080,-



CL3G
set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351103

Cena bez DPH 15 420,-



CL3B

Modrý křížový rovinový laser (3 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350472

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 3 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

9 860,-



CL3B
set LP36

EAN: 5908263351110

Cena bez DPH 10 850,-



CL3B
set SJJM1EX

EAN: 5908263351127

Cena bez DPH 10 850,-



CL3B
set SJJM1EX CLS5

EAN: 5908263352865

Cena bez DPH 12 320,-



CL3B
set SJJM1EX RD800

EAN: 5908263351141

Cena bez DPH 16 670,-

CL4R, CL4G, CL4B



Montážní lasery



Určené pro:

- sádkartonářské práce
- zavěšené podhledy
- zednické práce
- pokládku obkladů a dlažeb
- dokončovací práce

4 x 360° laserová rovina, řízení stavebních prací ve 4D (2 x V, 2 x H)

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL4R	CL4G	CL4B
Laserový parsek	červený	zelený	modrý
Přesnost	±2,0 mm/10m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 2 horizontální (360°)		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±3,0°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4", 5/8"		
Rozměry	148 x 90 x 151 mm		
Hmotnost	0,92 kg		



CL4R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350489

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

8 600,-



CL4R
set LP36
EAN: 5908263351158

Cena bez DPH 9 600,-



CL4R
set SJJM1EX
EAN: 5908263351165

Cena bez DPH 9 600,-



CL4R
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352872

Cena bez DPH 11 080,-



CL4R
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263351189

Cena bez DPH 15 420,-



CL4G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350496

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

9 860,-



CL4G
set LP36
EAN: 5908263351196

Cena bez DPH 10 850,-



CL4G
set SJJM1EX
EAN: 5908263351202

Cena bez DPH 10 850,-



CL4G
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263350496

Cena bez DPH 12 320,-



CL4G
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263351226

Cena bez DPH 16 670,-



CL4B

Modrý křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350502

Cena bez DPH

- modrý laserový paprsek
- ± 2 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- magnetický kompenzátor a Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

11 100,-



CL4B
set LP36
EAN: 5908263351233

Cena bez DPH 12 100,-



CL4B
set SJJM1EX
EAN: 5908263351240

Cena bez DPH 12 100,-



CL4B
set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352896

Cena bez DPH 13 550,-



CL4B
set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263351264

Cena bez DPH 17 900,-

CL4D-R, CL4D-G, CL4D-P



Lasery s vysokou přesností pro všechny stavební práce




Určené pro:

- dokončovací práce
- zavěšené podhledy
- zednické práce
- pokládku obkladů a dlažeb
- sádkartonářské práce

4 x 360° laserová rovina, řízení stavebních prací ve 4D (2 x V, 2 x H)

- pulzní funkce umožňuje pracovat s přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- inovativní magnetický systém kompenzace vibrací umožňuje rychlou přípravu na práci
- intuitivní ovládání - rychlý a jednoduchý ovládací panel
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL4D-R	CL4D-G	CL4D-P
Laserový paprsek	červený	zelený	fialový
Přesnost	±1,0 mm/10m		
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 2 horizontální (360°)		
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)		
Rozsah vyrovnání	±4°		
Stupeň odolnosti	IP54		
Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (2600 mAh)		
Provozní teplota	-10°C~+50°C		
Závity	1/4"		
Rozměry	125 x 75 x 170 mm		
Hmotnost	0,9 kg		



CL4D-R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263351738

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°), Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor
- 2 akumulátory

11 650,-



**CL4D-R
set LP36**

EAN: 5908263351776

Cena bez DPH 12 640,-



**CL4D-R
set SJJM1EX**

EAN: 5908263351820

Cena bez DPH 12 640,-



**CL4D-R
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352902

Cena bez DPH 14 120,-



**CL4D-R
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263351851

Cena bez DPH 18 460,-



**CL4D-R
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352919


Cena bez DPH 15 110,-



**CL4D-R
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263351868

Cena bez DPH 19 450,-



CL4D-G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263350113

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°), Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor
- 2 akumulátory

13 730,-



**CL4D-G
set LP36**

EAN: 5908263351271

Cena bez DPH 14 170,-



**CL4D-G
set SJJM1EX**

EAN: 5908263351288

Cena bez DPH 14 170,-



**CL4D-G
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352926

Cena bez DPH 15 210,-



**CL4D-G
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263351301

Cena bez DPH 19 550,-



**CL4D-G
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352933


Cena bez DPH 16 200,-



**CL4D-G
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263351660

Cena bez DPH 20 540,-



CL4D-P

Fialový křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352278

Cena bez DPH

- fialový laserový paprsek
- $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°), Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54, elektronický kompenzátor
- 2 akumulátory

14 170,-



**CL4D-P
set LP36**

EAN: 5908263352285

Cena bez DPH 15 160,-



**CL4D-P
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352292

Cena bez DPH 15 160,-



**CL4D-P
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352940

Cena bez DPH 16 640,-



**CL4D-P
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352322

Cena bez DPH 20 980,-



**CL4D-P
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352957

Cena bez DPH 17 650,-



**CL4D-P
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263352339

Cena bez DPH 21 970,-

CL5R, CL5G, CL5B, CL5V



Vysoce přesné lasery se sklonem

Určené pro:


- dokončovací, montážní a instalační práce
- vnitřní a vnější vyrovnávání
- práce se sklony: dláždění, instalatérské práce
- specializované práce vyžadující vysokou přesnost



Čtyři 360° laserové roviny, elektronický sklon, elektronický kompenzátor

- pulzní funkce umožňuje pracovat s laserovým přijímačem venku a na větší vzdálenosti
- jasné paprsky a vysoce kvalitní diody vytvářejí čáry, které mají dobrou viditelnost
- práce s dvouosým sklonem
- gumové části krytu chrání zařízení před poškozením v důsledku nárazů a otřesů
- Bluetooth - umožňuje ovládání prostřednictvím mobilních zařízení

	CL5R	CL5G	CL5B	CL5V
Laserový paprsek	červený	zelený	modrý	fialový
Přesnost	±1,5 mm/10m			
Zobrazení paprsku (rovina)	2 vertikální (360°), 2 horizontální (360°)			
Provozní dosah	30 m (70 m s přijímačem)			
• • • • •	±4% (X, Y)			
Rozsah vyrovnání	±4°			
Stupeň odolnosti	IP54			
Zdroj napětí	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Provozní teplota	-10°C~+50°C			
Závity	1/4", 5/8"			
Rozměry	165 x 100 x 158 mm			
Hmotnost	1,08 kg			



CL5R

Červený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352445

Cena bez DPH

- ±1.5 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony (± 4% - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

14 170,-



CL5R set LP36
EAN: 5908263352544

Cena bez DPH 15 160,-



CL5R set SJJM1EX
EAN: 5908263352551

Cena bez DPH 15 160,-



CL5R set SJJM1EX CLS5
EAN: 5908263352568

Cena bez DPH 16 640,-



CL5R set SJJM1EX RD800
EAN: 5908263352575

Cena bez DPH 20 980,-




CL5R set SJJM1EX CLS5 LS24
EAN: 5908263352582

Cena bez DPH 17 650,-



CL5R set SJJM1EX RD800 LS24
EAN: 5908263352599

Cena bez DPH 21 970,-



CL5G

Zelený křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352452

Cena bez DPH

- ± 1.5 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony ($\pm 4\%$ - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

15 420,-



**CL45G
set LP36**

EAN: 5908263352605



**CL5G
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352612



**CL5G
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352629



**CL5G
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352636



**CL5G
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352643



**CL5G
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263352650

Cena bez DPH

16 410,-

Cena bez DPH

16 410,-

Cena bez DPH

17 890,-

Cena bez DPH


22 230,-

Cena bez DPH

18 880,-

Cena bez DPH

23 220,-



CL5B

Modrý křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352469

Cena bez DPH

- ± 1.5 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony ($\pm 4\%$ - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

16 640,-



**CL5B
set LP36**

EAN: 5908263352667



**CL5B
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352674



**CL5B
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352681



**CL5B
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352698



**CL5B
set SJJM1EX CLS45 LS24**

EAN: 5908263352704



**CL5B
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263352711

Cena bez DPH

17 630,-

Cena bez DPH

17 630,-

Cena bez DPH

19 110,-

Cena bez DPH


23 450,-

Cena bez DPH

20 100,-

Cena bez DPH

24 440,-



CL5V

Fialový křížový rovinový laser (4 x 360°), Bluetooth

EAN: 5908263352476

Cena bez DPH

- ± 1.5 mm / 10 m, 30 m (70 m s přijímačem)
- 4 laserové roviny (360°)
- sklony ($\pm 4\%$ - X, Y)
- IP54, elektronický kompenzátor
- baterie 8000 mAh

17 890,-



**CL5V
set LP36**

EAN: 5908263352728



**CL5V
set SJJM1EX**

EAN: 5908263352735



**CL5V
set SJJM1EX CLS5**

EAN: 5908263352742



**CL5V
set SJJM1EX RD800**

EAN: 5908263352759



**CL5V
set SJJM1EX CLS5 LS24**

EAN: 5908263352766



**CL5V
set SJJM1EX RD800 LS24**

EAN: 5908263352773

Cena bez DPH

18 880,-

Cena bez DPH

18 880,-

Cena bez DPH

20 360,-

Cena bez DPH

24 700,-

Cena bez DPH

21 350,-

Cena bez DPH

25 690,-

NL500R, NL500G

Lasery pro klasickou nivelaci

Určené pro:

- vodorovné práce bez sklonů



Snadná, rychlá a velmi efektivní práce, vynikající poměr ceny a kvality

- vodorovné práce
- provádění prací s viditelným paprskem
- vysoká přesnost ($\pm 1,0$ mm / 10 m)
- pracovní dosah 500 m v průměru
- odolné vůči těžkým pracovním podmínkám (IP54)
- bezpečný provoz po mnoho let (servis a podpora)

	NL500R	NL500G
Laserový paprsek	červený	zelený
Přesnost	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Provozní dosah (průměr)	500 m (s přijímačem)	
Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)	
Odolnost	IP54	
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozměry	206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost přístroje	3,0 kg	



NL500R

Rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

EAN: 5908263350120

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 1\text{mm} / 10\text{ m}, 500\text{ m}$
- rovina: horizontální
- stupeň odolnosti IP54

16 670,-



NL500R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263350618

Cena bez DPH 18 510,-



NL500R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263350632

Cena bez DPH 21 600,-



NL500G

Rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

EAN: 5908263351950

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 1\text{mm} / 10\text{ m}, 500\text{ m}$
- rovina: horizontální
- stupeň odolnosti IP54

21 000,-



NL500G set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351882

Cena bez DPH 22 850,-



NL500G set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351905

Cena bez DPH 25 950,-

NL520R, NL520G

Lasery pro běžné stavební práce

Určené pro:

- konstrukční práce
- výstavbu silnic
- pokládání dlažby
- potrubářské práce



Univerzální a víceúčelové rotační lasery, řešení pro mnoho stavebních a konstrukčních prací s manuálním sklonem v jedné nebo dvou osách

- vodorovné a svislé práce
- práce s ručním sklonem v jedné nebo dvou osách
- provádění prací s viditelným paprskem
- funkce skenování
- vysoká přesnost ($\pm 1,0$ mm / 10 m)
- pracovní dosah 500 m v průměru
- odolné vůči těžkým pracovním podmínkám (IP54)
- bezpečný provoz po mnoho let (servis a podpora)

NL520R NL520G

	červený	zelený
Laserový paprsek	červený	zelený
Přesnost	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Provozní dosah (průměr)	500 m	
Sklon	$\pm 10\%$ (osa X, osa Y) manuální	
Rychlost otáčení hlavy	variabilní, max. 600 ot./min	
Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)	
Odolnost	IP54	
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozměry	206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost přístroje	3,0 kg	



NL520R

Víceúčelový rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

EAN: 5908263350137

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500 m
- 2 roviny: horizontální / vertikální
- manuální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie
- stupeň odolnosti IP54, dálkový ovládač

19 760,-



NL520R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263350687

Cena bez DPH 21 610,-



NL520R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351905

Cena bez DPH 24 700,-



NL520G

Víceúčelový rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

EAN: 5908263350144

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500 m
- 2 roviny: horizontální / vertikální
- manuální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie
- stupeň odolnosti IP54, dálkový ovládač

24 100,-



NL520G set SJJ1 LS24

EAN: 5908263350748

Cena bez DPH 25 950,-



NL520G set SJJ32 LS24

5908263350755

Cena bez DPH 29 000,-

NL540R, NL540G

Lasery pro běžné stavební práce

Určené pro:

- konstrukční práce
- výstavbu silnic
- pokládání dlažby
- potrubářské práce



Univerzální a víceúčelové rotační lasery, univerzální řešení pro projekční a stavební práce, digitální měření sklonu

- vodorovné a svislé práce
- práce s digitálním sklonem v jedné nebo dvou osách
- provádění prací s viditelným paprskem
- funkce skenování
- vysoká přesnost ($\pm 1,0$ mm / 10 m)
- pracovní dosah 500 m v průměru
- odolné vůči těžkým pracovním podmínkám (IP54)
- bezpečný provoz po mnoho let (servis a podpora)

	NL540R	NL540G
Laserový paprsek	červený	zelený
Přesnost	$\pm 1,0$ mm/10 m	
Provozní dosah (průměr)	500 m	
Sklony	$\pm 10\%$ (osa X, osa Y) digitální	
Rychlost otáčení hlavy	variabilní, max. 600 ot./min	
Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)	
Odolnost	IP54	
Provozní teplota	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Rozměry	206 x 206 x 211 mm	
Hmotnost přístroje	3,0 kg	



NL540R

Víceúčelový rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

EAN: 5908263350151

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500 m
- 2 roviny: horizontální / vertikální
- manuální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP54, dál. ovladač

28 420,-



NL540R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263350809

Cena bez DPH 30 290,-



NL540R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263350816

Cena bez DPH 33 390,-



NL540G

Víceúčelový rotační laser - digitální indikace výškových rozdílů

EAN: 5908263351967

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$, 500 m
- 2 roviny: horizontální / vertikální
- manuální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP54, dál. ovladač

32 760,-



NL540G set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351929

Cena bez DPH 34 610,-



NL540G set SJJ32 LS24

5908263351943

Cena bez DPH 37 770,-

NL720R/G, NL740R/G

Dálkové lasery s aut. zaměřováním na přijímač



Určené pro:

- konstrukční práce
- výstavbu silnic
- pokládání dlažby
- potrubářské práce

Víceúčelové rotační lasery s vysokou přesností, velkým dosahem a manuálním/digitálním sklonem

- horizontální a vertikální práce s ručním/digitálním sklonem v jedné nebo dvou osách
- automatické nasměrování paprsku na přijímač, ruční/digitální nastavení sklonu
- přijímač s milimetrovou stupnicí - číselná indikace výškových rozdílů
- vysoká přesnost ($\pm 0,72$ mm / 10 m), dlouhý dosah 700 m v průměru
- dálkové ovládání, odolné vůči náročným pracovním podmínkám (IP65)
- bezpečný provoz po mnoho let

	NL720R	NL720G	NL740R	NL740G
Laserový paprsek	červený	zelený	červený	zelený
Přesnost	±0,72 mm / 10 m			
Provozní dosah (průměr)	700 m			
Sklony	± 10% (osa X, osa Y) manuální		± 10% (osa X, osa Y) digitální	
Rychlost otáčení hlavy	variabilní, max. 800 ot./min			
Zdroj napětí	Li-ion 7,4 V (4000 mAh)			
Odolnost	IP65			
Provozní teplota	-20°C~+50°C			
Rozměry	274 x 173 x 232 mm			
Hmotnost přístroje	2,83 kg		2,85 kg	



NL720R

Víceúčelový rotační laser s automatickým zaměřováním na přijímač

EAN: 5908263350519

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální / vertikální
- manuální sklon: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

28 420,-

NL720R set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351356

Cena bez DPH 31 320,-

NL720R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351363

Cena bez DPH 33 900,-



NL720G

Víceúčelový rotační laser s automatickým zaměřováním na přijímač

EAN: 5908263350526

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální / vertikální
- manuální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

32 760,-



NL720G

set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351394

Cena bez DPH 34 650,-



NL720G

set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351400

Cena bez DPH 38 250,-



NL740R

Víceúčelový rotační laser s automatickým zaměřováním na přijímač

EAN: 5908263350533

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální / vertikální
- digitální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

37 100,-



NL740R

set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351417

Cena bez DPH 38 950,-



NL740R

set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351424

Cena bez DPH 42 560,-



NL740G

Víceúčelový rotační laser s automatickým zaměřováním na přijímač

EAN: 5908263350540

Cena bez DPH

- zelený laserový paprsek
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700 m
- automatické zaměření na přijímač
- 2 roviny: horizontální / vertikální
- digitální sklony: $\pm 10\%$ (ve dvou osách)
- digitální přijímač, Li-ion baterie, IP65, dál. ovladač

41 420,-



NL740G

set SJJ1 LS24

EAN: 5908263351455

Cena bez DPH 43 310,-



NL740G

set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351462

Cena bez DPH 46 904,-

PL200R

Potrubní laser s aut. zaměřováním na přijímač



Řada spolehlivých potrubních laserů pro přesné vyrovnaní potrubí

- lineární využití, např. přesné nivelace potrubí
- automatické cílení
- digitální sklony
- viditelný laserový paprsek - červený (PL200R)
- vysoká přesnost $\pm 2,4$ mm/50 m (10")
- různé využití s pracovním dosahem 200 m
- odolnost v náročných podmínkách (IPX7)
- robustní kovové pouzdro
- dlouhodobá bezpečnost
- spolehlivá švédská výroba (navržená v Evropě)

PL200R

Laserový paprsek	červený
Výkon laseru / třída	5 mW / Třída 3R
Přesnost	$\pm 2,4$ mm / 50 m (10")
Pracovní dosah	200 m
Automatické zarovnání	ano
Rozsah sklonu	-10% ~+30%
Napájení	Li-ion
Pracovní doba	50 h
Třída ochrany	IPX7 (dusíkem pročištěné)
Rozsah provozních teplot	-20°C~+50°C
Rozměry	320 x 137 mm (průměr)
Hmotnost přístroje	4,00 kg



PL200R

Víceúčelový potrubní laser s automatickým vyrovnáváním

EAN: 5908263352377

Cena bez DPH

- červený laserový paprsek
- $\pm 2,4$ mm/50m (10"), 200m
- rozsah sklonu -10% ~+30%
- Aku Li-ion (50 h), IPX7

85 800,-

Příslušenství pro potrubní laser

Nohy	Cena bez DPH
• LE-150: 150mm - náhradní nohy (4 ks)	1 530,-
• LE-200: 200mm - náhradní nohy (4 ks)	1 720,-
• LE-250: 250mm - náhradní nohy (4 ks)	1 850,-
• LE-300: 300mm - náhradní nohy (4 ks)	1 980,-

Stojany	Cena bez DPH
• TB-PL200: stojan k terči	3 640,-

Terče	Cena bez DPH
• TR-PL200: laserové terče	650,-

Ostatní příslušenství	Cena bez DPH
• AD-PL200: adaptér - nastavení potrubního laseru na stativ	5 330,-
• CH-PL200: nabíječka	4 390,-
• RC-PL200: dálkový ovladač	11 960,-

MC-1D MAGNETY, MC-1D KLIPSY

Určené pro:

- nakladače
- rypadla
- dozery
- bagry



Nivelační systém umožňuje hlídání výšky pracovního nástroje přímo z kabiny obsluhy

SYSTÉMY PRO RYPADLA SYSTÉMY PRO DOZERY

MC-1D
LIGHT

MC-1D
MAGNETY

MC-1D
KLIPSY

- univerzální řešení pro mnoho typů strojů (dozery, bagry, kolové nakladače)
- rychlejší práce, vyšší produktivita - stroj zvládne více práce za stejnou dobu
- vyšší přesnost práce
- úspora materiálu díky přesnějšímu vyrovnání povrchu
- nejjednodušší řešení ovládání provozu strojů - uživatelsky přívětivé ovládání

Provozní režimy	přesný ($\pm 10\text{mm}$), hrubý ($\pm 20\text{mm}$)	
Plocha pro příjem signálu	250 mm, 360°	
Typ přijímaného paprsku	laser (červený)	
Systém upevnění	magnetické držáky	klipsy
Displej v kabině	ne	ano
Zdroj napájení	7,2V Ni-MH (2500mAh)	
Výdrž baterie	40 hodin	
Doba nabíjení	15 hodin	
Provozní teploty	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Stupeň odolnosti	IP54	
Rozměry	280 x 280 x 130 mm	
Hmotnost	5,5 kg	

NEW



MC-1D LIGHT - Systém rypadla

EAN: 5908263352506

Cena bez DPH

- dosah příjmu: 250 mm/360°
- kompatibilní s červ. a infračervenými laser. paprsky
- upevňovací systém - magnety
- ovládání z kabiny obsluhy

20 410,-



Systém MC-1D s magnety

Laserový systém pro řízení práce bagru

EAN: 5908263350175

Cena bez DPH

- dosah příjmu: 250 mm/360°
- kompatibilní s červenými laserovými paprsky
- upevňovací systém - magnety
- ovládání z kabiny obsluhy

22 880,-



MC-1D Magnety NL520R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263350700

Cena bez DPH 43 290,-



MC-1D Magnety NL540R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263350823

Cena bez DPH 51 950,-



MC-1D Magnety NL720R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351370

Cena bez DPH 51 950,-



MC-1D Magnety NL740R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263351431

Cena bez DPH 60 600,-



Systém MC-1D s klipsy

Laserový systém pro řízení práce dozeru

EAN: 5908263350571

Cena bez DPH

- dosah příjmu: 250 mm/360°
- kompatibilní s červenými laserovými paprsky
- upevňovací systém - klipsy
- ovládání z kabiny obsluhy

22 880,-



MC-1D Klipsy NL520R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263352193

Cena bez DPH 43 290,-



MC-1D Klipsy NL540R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263352216

Cena bez DPH 51 950,-



MC-1D Klipsy NL720R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263352223

Cena bez DPH 51 950,-



MC-1D Klipsy NL740R set SJJ32 LS24

EAN: 5908263352230

Cena bez DPH 60 600,-

NOVÉ



HDM-Little Friend

Laserový dálkoměr s červeným paprskem

EAN: 5908263352483

Cena bez DPH

- $\pm 2\text{mm}$, 60m
- plocha, objem, funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- dobíjecí baterie (USB-C)

1 870,-



HDM-5G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

EAN: 5907440786950

Cena bez DPH

- $\pm 2\text{mm}$, 50m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- stupeň odolnosti IP54

3 120,-



HDM-7G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

EAN: 5907440786967

Cena bez DPH

- $\pm 2\text{mm}$, 70m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- stupeň odolnosti IP54

3 380,-



HDM-9G

Laserový dálkoměr se zeleným paprskem

EAN: 5907440786974

Cena bez DPH

- $\pm 2\text{mm}$, 90m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- Pythagorova věta
- paměť - 100 záznamů
- stupeň odolnosti IP54

3 640,-



HDM-50G

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH se zeleným paprskem

EAN: 5907440786981

Cena bez DPH

- $\pm 2\text{mm}$, 50m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr $\pm 90^\circ$
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

3 640,-



HDM-70G

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH se zeleným paprskem

EAN: 5907440786998

Cena bez DPH

- $\pm 2\text{mm}$, 70m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr $\pm 90^\circ$
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

3 900,-



HDM-90G

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH se zeleným paprskem

EAN: 5908263350007

Cena bez DPH

- $\pm 2\text{mm}$, 90m
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr $\pm 90^\circ$
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

4 160,-



HDM-120BC

Laserový dálkoměr USB/BLUETOOTH s kamerou (červený paprsek)

EAN: 5908263350014

Cena bez DPH

- $\pm 2\text{mm}$, 120m
- kamera
- vzdálenost, plocha, objem a vymezení
- funkce malíře
- paměť - 100 záznamů
- sklonoměr $\pm 90^\circ$
- barevný displej, USB, Bluetooth
- stupeň odolnosti IP54

6 240,-



Laserové olovnice



stativ SJJ1

PLV-1B

Laserová olovnice

EAN: 5907440786417	Cena bez DPH
- červený laserový paprsek $\pm 1\text{mm}/45\text{m}$, 120m - stupeň odolnosti IP55	21 600,-

PLV1B set SJJ1

EAN: 5908263351714	Cena bez DPH
	22 600,-



stativ SJJ1

PLV-1A

Laserová olovnice

EAN: 5907440786400	Cena bez DPH
- červený laserový paprsek $\pm 1\text{mm}/45\text{m}$, 120m - stupeň odolnosti IP55	22 850,-

PLV1A set SJJ1

EAN: 5908263351721	Cena bez DPH
	23 850,-

Optické nivelační přístroje



nivelační lať TS-50
stativ SJJ1

N24x

Optický nivelační přístroj

EAN: 5907440786004	Cena bez DPH
24x, 2,0 mm/1km - IPX6	5 250,-

N24x set SJJ1 TS50

EAN: 5908263350854	Cena bez DPH
	7 100,-



nivelační lať TS-50
stativ SJJ1

N32x

Optický nivelační přístroj

EAN: 5907440786028	Cena bez DPH
32x, 1,5 mm/1km - IPX6	5 500,-

N32x set SJJ1 TS50

EAN: 5908263350861	Cena bez DPH
	7 390,-



nivelační lať TS-5
stativ SJJ1

EL-32

Optický digitální nivelační přístroj

EAN: 5907440786929	Cena bez DPH
32x, 1,0 mm/km - IP55 - rozsah měření 2-100 m - paměť: 1000 záznamů	15 420,-
EL32 set SJJ1 TS5	Cena bez DPH
EAN: 5908263350878	17 260,-

Digitální teodolity



stativ SJJ1

DT-5

Digitální teodolit

EAN: 5907440786066	Cena bez DPH
30x, 5" - LCD displej, laserová olovnice - IPX6	22 850,-
DT5 set SJJ1	Cena bez DPH
EAN: 5908263350885	23 850,-



stativ SJJ1

DT-2

Digitální teodolit

EAN: 5907440786042	Cena bez DPH
30x, 2" - LCD displej, laserová olovnice - IPX6	24 000,-
DT2 set SJJ1	Cena bez DPH
EAN: 5908263350908	25 000,-



stativ SJJ1

DT-2L

Digitální teodolit

EAN: 5907440786059	Cena bez DPH
30x, 2", laserový paprsek - LCD displej, laserová olovnice - IPX6	25 300,-
DT2L set SJJ1	Cena bez DPH
EAN: 5908263350908	26 300,-

Digitální vodováhy a ocelová pásma



DL60

Digitální vodováha

EAN: 5907440786073

Cena bez DPH

- digitální snímání polohy
- $\pm 0,1^\circ$, 600mm
- LCD displej

2 090,-

DL60L

Digitální vodováha

EAN: 5907440786080

Cena bez DPH

- digitální snímání polohy
- laserový paprsek
- $\pm 0,1^\circ$, 600 mm
- LCD displej

2 190,-



ST-10

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786530

Cena bez DPH

- délka - 10 m, milimetrová stupnice

230,-



ST-20

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786547

Cena bez DPH

- délka - 20 m, milimetrová stupnice

290,-



ST-30A

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786554

Cena bez DPH

- délka - 30 m s odsazením 10 cm
- milimetrová stupnice

490,-



ST-30B

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786561

Cena bez DPH

- délka - 30 m
- milimetrová stupnice

490,-



ST-50A

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786578

Cena bez DPH

- délka - 50 m
- s odsazením 10 cm
- milimetrová stupnice

630,-



ST-50B

Ocelové pásmo

EAN: 5907440786585

Cena bez DPH

- délka - 50 m
- milimetrová stupnice

630,-



M10

Měřicí kolečko

EAN: 5907440786509	Cena bez DPH
- malé měřicí kolečko - skládací tyč, přepravní vak - praktická brzda na rukojeti	2 470,-



M100

Měřicí kolečko

EAN: 5907440786516	Cena bez DPH
- skládací tyč, přepravní vak - praktická brzda na rukojeti	2 470,-



M100 DIGITAL

Měřicí kolečko

EAN: 5907440786523	Cena bez DPH
- digitální měřicí kolečko - LCD displej - skládací tyč, přepravní vak	3 720,-

Nivelační latě pro optiku a lasery



TS-50, TS-70, TS-5

Nivelační latě pro optické přístroje

TS-50, EAN: 5907440786684	Cena bez DPH
hliníková teleskop. lať (5 m) s libelou a pouzdrům	1 300,-

TS-70, EAN: 5907440786691	Cena bez DPH
hliníková teleskop. lať (7 m) s libelou a pouzdrům	1 790,-

TS-5, EAN: 5907440786936	Cena bez DPH
hliníková teleskop. lať (5 m) s libelou a pouzdrům, pro optic. digi. nivel. přístroj EL-32	1 790,-



LS-24, LS-35

Nivelační latě pro lasery

LS-24, EAN: 5907440786660	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lať (2,4 m) s libelou a přepravním pouzdrům	1 300,-

LS-35, EAN: 5907440786677	Cena bez DPH
hliníková teleskopická lať (3,5 m) s libelou a přepravním pouzdrům	1 790,-

Stativy a rozpěrné tyče



SJJ-M1 EX

Stativ

EAN: 5907440786608

Cena bez DPH

- lehký hliníkový stativ pro křížové lasery
- vytažitelný do výšky 1,8 m

1 790,-



SJJ1, SJJ1D

Stativ

EAN: 5907440786615, 5907440786622

Cena bez DPH

- hliníkový stativ (s klipsy)
- typ hlavy: plochá (SJJ1), kulová (SJJ1D)

1 790,-



SJJ4

Stativ

EAN: 5907440786639

Cena bez DPH

- hliníkový stativ (s klipsy a šrouby)
- plochá hlava

3 040,-



SWW8

Stativ

EAN: 5908263350212

Cena bez DPH

- robustní dřevěný stativ (s klipsy)
- plochá hlava

3 640,-



SJJ32

Stativ

EAN: 5907440786646

Cena bez DPH

- hliníkový stativ (s klipsy)
- s výsuvným ramenem (3,20 m), pro sety MC

5 500,-



SJJ40

Stativ

EAN: 5907440786653

Cena bez DPH

- hliníkový stativ (s klipsy a šrouby)
- s výsuvným ramenem (3,50 m), pro sety MC

12 320,-



LP-36, LP-36 EX

Rozpěrné tyče pro křížové lasery

LP-36, EAN: 5908263350588

Cena bez DPH

- hliníková rozpěrná tyč, max. výška 3,6 m
- doporučeno pro křížové lasery

1 790,-

LP-36 EX, EAN: 5908263350595

Cena bez DPH

- hliníková rozpěrná tyč s trojnožkou
- max. výška 3,6 m

2 420,-

CLS-1, CLS-5, RD500, RD700, RD800

Přijímače pro křížové a rotační lasery



CLS-1, EAN: 5907440786905; CLS-1G, EAN: 5907440786912

Cena bez DPH

- přijímač pro křížové lasery s červeným (CLS-1) a zeleným (CLS-1G) paprskem
- s držákem

1 790,-

NOVÉ



CLS-5, EAN: 5908263352490

Cena bez DPH

- přijímač pro křížové lasery s červeným, zeleným, modrým nebo fialovým paprskem (CL1/2/3/4/5) - 10kHz
- s držákem

1 790,-



RD500R DIGITAL, EAN: 5908263350557

RD500G DIGITAL, EAN: 5908263351707

Cena bez DPH

- rádiový přijímač pro rotační lasery
- automatické zaměření paprsku (s červeným RD500R a zeleným RD500G paprskem)
- digitální indikace výškového rozdílu
- s držákem

9 850,-



RD700 DIGITAL, EAN: 5908263350243

Cena bez DPH

- přijímač pro rotační lasery s červ. nebo zeleným paprskem
- digitální indikace výškového rozdílu
- s držákem

6 500,-



RD800 DIGITAL, EAN: 5908263350403

Cena bez DPH

- přijímač pro křížové a rotační lasery s červeným, zeleným nebo modrým paprskem
- digitální indikace výškového rozdílu
- s držákem

6 760,-

Laserové příslušenství, baterie a nabíječky

CH-1/-3/-5/-6/-USB

Nabíječky a baterie



Nabíječky	Cena bez DPH
- pro rotační lasery: CH-1 (NL200/300/400/600) a křížové lasery: CH-3 (CL2D/3D/4D) - CH-5 (teodolity řady DT) - CH-6 (řada NL500/700) - CH-MC1 (MC-1D přijímač) - CH-CL USB (křížové lasery řady CL1/2/3/4) - CH-CL USB-C (křížové lasery CL5) - CHS-3 – (křížové lasery CL2D/3D/4D)	930,-
Baterie	Cena bez DPH
- Aku CL 2600 - pro křížové lasery CL2D/3D/4D - Aku CL 4000 - pro křížové lasery CL2/3/4 - Aku CL 8000 - pro křížové lasery CL5 - Aku NL 4000 - pro rotační lasery NL500 - Aku NL 5000 - pro rotační lasery NL700 - Aku DT – pro teodolity DT-2/5	1 170,- 1 170,- 1 820,- 1 170,- 1 170,- 1 170,-
Laserový zvedák	Cena bez DPH
LF-1 - laserový zvedák pro křížové lasery	930,-

Držáky a adaptéry

Držáky - pro laserové přijímače

Držáky - pro laserové přijímače Nivel System	Cena bez DPH
- NL-BR - držák pro laserové přijímače RD100, RD200 - NL-BR 500 - držák pro laserové přijímače RD500 DIGITAL - NL-BR 600 - držák pro laserové přijímače RD700 DIGITAL	670,- 1 170,- 1 170,-

GA-XZPT	Cena bez DPH
adaptér, který umožňuje umístit rotační laser na stativ a naklonit jej v rozsahu od 0° do 90°.	2 780,-

CL-BR, CL-BR2	Cena bez DPH
adaptér/držák - pro křížové lasery se závitem 1/4"	1 530,-

YR	Cena bez DPH
adaptér/držák - pro rotační lasery se závitem 5/8"	1 530,-

Ostatní

Brýle	Cena bez DPH
- GL-R - brýle pro červený laserový paprsek - GL-G - brýle pro zelený laserový paprsek	420,-

Terče	Cena bez DPH
- TR-R - laserový terč pro červený paprsek - TR-G - laserový terč pro zelený paprsek - TR-W - univerzální terč pro všechny barvy paprsků - FTR - univerzální odrazový terčik	230,- 230,- 230,- 130,-



MARK MASTER

Vysoce viditelný značkovací sprej



Vysoce kvalitní fluorescenční barva ve spreji, ideální pro značení na staveništích a při geodetických a měřičských pracích

- Víceúčelové aplikace
- stavebnictví, krajinářská architektura, geodézie, silniční infrastruktura, lesnictví, průmysl
- Široká škála barev
- k dispozici v 5 barvách: červené, oranžové, růžové, žluté a zelené
- Inovativní systém uzavírání plechovek
- zvýšená bezpečnost při práci, snadné použití, odolné a spolehlivé

Kapacita	500 ml
Barva	červená, oranžová, zelená, růžová, žlutá
Odolnost	až 3 měsíce
Teplotní rozsah	-20°C~+50°C
Úložíště	-15°C~+25 °C
Balení	12 kusů po 500 ml




Mark Master

Cena bez DPH

- trvanlivost značení až 3 měsíce
- ergonomická hlava
- rychlé schnutí
- vysoká luminiscence

100,-



Pokročilý 3D kolimátor Octopus Prime

Dbáme na nejvyšší kvalitu servisního vybavení, neustále rozvíjíme své znalosti, rozšiřujeme skladovací prostory a především investujeme do diagnostických zařízení.

V současné době disponujeme nejspecializovanějším vybavením, které splňuje vysoké standardy, jež mají největší výrobci měřicí techniky na světě.

Sada 38 kamer kolimátoru Octopus Prime zaručuje přesnou kontrolu a kalibraci přístrojů. Díky tomu máme 100% jistotu, že měřicí zařízení pracuje správně a jeho přesnost se v praxi projev ve výsledcích prováděných prací.

Autorizovaný Servis

Obohacujeme servisní středisko o moderní nářadí a dílenské vybavení. Díky tomu poskytujeme komplexní a profesionální služby na celosvětové úrovni.



Záruční opravy

Pro naše měřicí přístroje zajišťujeme záruční i pozáruční opravy a neustále se snažíme zlepšovat naše technické zázemí.



Jednodenní inspekce

Pro vaše pohodlí a čas doporučujeme jednodenní prohlídky. Vzhledem k našim možnostem jsme schopni provést veškeré požadované servisní a údržbové úkony během pracovního dne.

Záruční a pozáruční opravy:

3gon Positioning s.r.o., Prvomájová 1262/33, 153 00 Praha 5, Česká republika

Základní diagnostika (servis)	Optický nivelační přístroj	1500/3000,- Kč	Čištění, kontrola technologie a servis hodnot na kolimátoru.
	Rotační laser	2000/3500,- Kč	
	Křížový laser	2000/3500,- Kč	
	Teodolit	2500/4500,- Kč	
	Totální stanice	3000/5000,- Kč	
Servis + akreditovaná kalibrace	Optický nivelační přístroj	2500/4500,- Kč	Čištění, kontrola technologie a servis hodnot na kolimátoru + kalibrace na akreditovaném pracovišti (VÚGTK CZ / TPI PL).
	Rotační laser	3500/5000,- Kč	
	Křížový laser	5000/8000,- Kč	
	Teodolit	5000/8000,- Kč	
	Totální stanice	8500/12000,- Kč	
Orientační cena, která může být po zjištění základní diagnostiky odlišná i vzhledem k možným opravám a dopravě součástek. Cena neobsahuje dopravné. Cena je vztažena vždy ke kontrole právě jednoho konkrétního přístroje. V případě kontroly více zařízení je pak možná individuální cena. Cena je bez DPH 21% a nemusí být konečná. V případě odmítnutí servisu je cena diagnostiky 500 Kč bez DPH.			

Vlastnosti výrobku (technické údaje, funkce, barvy atd.) se mohou lišit od vlastností uvedených v tomto ceníku. Navrhované maloobchodní ceny jsou v Kč bez DPH.

3gon Positioning s.r.o., Prvomájová 1262/33, 153 00 Praha 5, Česká republika

3gonshop.cz/stavebnictvi

